



Telstar apporte sa pierre à l'édifice du grand Paris

Nous intervenons sur le site de Gambetta, à Courbevoie, dans le 92. Ici, un puits d'accès de 30m de longueur pour 20m de largeur est creusé afin de faire passer un tunnelier en sous-sol, entre la gare St Lazare et La Défense. **Le puits va atteindre les 40m de profondeur** et à cette profondeur, **une nappe phréatique**, qui était difficilement repérable avant les travaux, vient perturber le bon déroulement du projet...

▪ Une mission minutieuse et exigeante

Nous allons donc intervenir rapidement pour une mission de **rabattement de nappe à un débit de 200 m³/h**. Cela consistera à forer les puits, à mettre en place des pompes avec un système de traitement des matières en suspension pilotable à distance et à rejeter l'eau claire à 100m de distance. Nous effectuerons bien sûr les essais et la mise en route du matériel.

À la pointe de la technologie pour offrir le meilleur service à nos clients, nous visualisons et paramétrons les informations des coffrets via smartphone.

▪ Comment se déroulent les opérations ?

- La mise en place des pompes de forage et les essais

Les **4 pompes de forage au fond des puits**, la tuyauterie PEHD jusqu'en haut du puits d'accès et les pompes d'exhaure évacuant l'eau au fond du puits d'accès, pour travailler « au sec ». Tous ont été testés en plusieurs fois et sur plusieurs jours pour surveiller la réaction de la nappe

- La mise en place des unités de traitement des MES

Chaque pompe de forage rejette l'eau dans une unité de traitement en haut du puits d'accès, **une pompe à boue évacue les MES** décantées et l'eau claire s'écoule dans un bac de reprise. Les coffrets de commande sont également disposés en haut du puits d'accès

- L'installation du tunnelier

Les 2 demi-wagons et la tête du tunnelier sont stockés en surface. Quand le puits d'accès sera terminé, l'ensemble de ses parties seront descendues puis montées en bas du puits.



Telstar – grand Paris